

Bátaszék téglai para

Bátaszék téglagyára munkahelyet biztosított a környék lakói számára. A természet adta lehetőségeket jól kihasználva és védve működött a gyár. Az égetett téglagyártása bonyolult, szerteágazó munkafolyamatok együttese. Környezetvédelmi szempontból kedvező, hogy a gyártás során kizárólag természetes anyagokat használnak fel. Nagy mennyiségben felhasznált alapanyag az agyag, kis mennyiségben segédanyagként – a kerámiatégla megfelelő porozitásának eléréséhez – petrolkocszra, szénporra és fűrészporra van szükség. A korábbi technológiában kizárólag szénport használtak, később a szükséges szénpor jelentős részét petrolkocszra cserélték.

A Bátaszék melletti Kövesd pusztai térségében 1972-ben épült meg a cserép- és vázkerámia-gyár. A téglagyártáshoz szükséges agyagot a gyártól DNy-i irányba fekvő saját tulajdonú agyagbányából nyerték. A „Bátaszék I. – agyag” védnevű bányából évente körülbelül 120.000 m³ haszonanyagot termeltek ki.

A bányában kitermelt agyagot a téglagyár DNy-i részén kialakított 2 db, téglalap alapú, prizmaszerű depóniába szállították. A kész depónia ~120.000 m³ agyagot tartalmaz, amely méreténél fogva biztosította az egy évre szükséges alapanyagot.

