

Rendezési terv

Bátaszék köztemető

A betartandó rendezési javaslatot készítette:

Zsiga Attila környezetmérnök fővállalkozó 8127 **Aba** Kossuth utca 168. és besegítő családtagjaként édesapja **dr. Zsiga Attila László térképész, Szeged.** Segítő vállalkozásként **Jüling Krisztián légifotós** (Az Égikamera elnevezésű vállalkozás) **Budapest.**

1. Adatgyűjtés módszere

Kombinált fototopográfiai felmérés, amely a Jüling Krisztián által készített 2 cm felbontású **orthofotók** (függőleges optikai tengellyel készült légifotó) felhasználásával történt.

Az orthofotót a földhivatali térképre illesztve és hosszmerésekkel ellenőrizve egyedi térképészeti technikával mérethelyes és minimális torzítású **fototérképpé** alakítottuk. A fototérképet képelemzéssel kiértékeljük, azaz megrajzoltuk a felismerhető síremlékeket, fákat, növényeket és tereptárgyakat. Ezek után sírhelyszámos **térképet** hoztunk létre, amelyet a helyszínen ellenőriztünk, pontosítottunk.

A sírhelyek számozását a temetőt üzemeltető Panteon Kegyeleti Kft. vezetőjével egyeztetettük. Az egyeztetés során megismertedtünk a temető történetével és a fejlesztési elképzelésekkel. A temetőtérkép készítéséhez rendelkezésünkre bocsájtotta az 1976-1980. között optikai műszerrel készült térképet is. A végleges így az Önök elé terjesztett térkép már tartalmazza azokat a sírhelyeket is, amelyeket a jövőben kiadhat a temető fenntartója.

2. Az általunk használt fogalmak

- *Sírhely:*

Az a kb. 1 x 2 m-es felület, amely alatt a koporsókat elföldelik, vagy az urnákat ugyanebbe a területbe földbe süllyesztik. Kripta annyi sírhelyes, amennyiszer a 2 négyzetméteres felület alapterületére ráilleszhető. Sírhelynek tekintjük az urnasírt, az urnasírboltot, az urnaoszlopot és az urnafülkét is.

- *Síremlék:*

Egy vagy több sírhelyből álló emlékmű, amelyet a halottaknak állítottak.

- *Sírbolt:*

Az a többnyire a felszín alatt (ritkábban a felszín felett) megépített zárt légtér, amelyben a halottakat, vagy azok hamvait elhelyezik. Közbeszédben kriptának nevezik

3. A síremlékek típusai:

- *Földsír:*

Hanttal fa, vagy vaskereszttel, kopjafával, többnyire sírkövel jelölt síremlék

- *Keretes síremlék:*

A hant felül nyitott és oldalt kő, fa, vagy ritkán fém kerettel rendelkezik.

- *Fedett síremlék:*

A hant műkövel, betonnal fedett.

- *Kőhalom sír:*

A hant terméskő darabokkal fedett.

- *Sírkert:*

Földsírokból álló kerítéssel lekerített terület.

- *Felhagyott síremlék:*

Gondozatlan, a felszínen alig látható síremlék.(Olvashatatlan sírkővel is.)

- *Urnasír:*

Az a temetőfenntartó által felszíni méretekkel meghatározott felület, ami alatt az urnát, urnákat eltemetik.

- *Urnasírbolt:*

Kolombáriummal (bezárható beton doboz) ellátott urnasír fedlappal.

- *Urnafülke:*

Az urnafalban az urnák elhelyezésére kialakított légtér.

- *Urnaoszlop:*

Urnafülkék egymás fölött oszlopszerűen elrendezve.

- *Gyermeksír:*

Az a bármely típusú sír amelyben gyermeket temettek el.

4. A temetőrendezési térkép jellegzetességei

Az általunk betervezett temetőtérképen az egy sorhoz tartozó síremlékek azonos színűek és az egy parcellához tartozó sorok egy szín különböző színárnyalataiban színezettek. A felhagyott sírhelyek szürke színűek, a kiadható, jövőben felhasználható sírhelyek fehérek.

A síremlékek rajzolatai tükrözik a síremlék alakját, nagyságát, azaz arányosak és jelzik továbbá, hogy a síremlék hány sírhelyes.

A tájékozódás elősegítése érdekében feltüntetésre kerültek a fák, a kutak, obeliszk sírkövek, kopjafák, feszületek és szobrok. A térképen ábrázoltak a villanyoszlopok és a légvezetékek.

A térkép tájékoztat az önkormányzati rendeletben meghatározott síremlék méretekről, azok egymás közti távolságáról.

A térkép A/0-ás méretben nyomtatva 1:312 méretarányú, aránymértéket tartalmaz.

A jelkulcs tartalmazza mindazon fogalmakat, amelyeket már leírtunk.

A térképen a sírhelyek számozása az eddigi beosztás szerint betűvel és számmal történik. A síremlék számából az első a betű, amely a parcellát jelöli. Az első kettő szám a parcellán belüli sort, az utolsó kettő a soron belüli sorszámot jelzi. A sorokban minden 10-edik sírhelyszám két számjeggyel megírásra került. Ha a sor fordul, vagy megszakad a két számjeggyel történő megírás jellegzetes, s a sor elfordulását pontsoros vonal is jelzi. A sor végén négyjegyű szám van, parcella betűjelét nem tartalmazza.

A sorszámozás egyértelműen eleget tesz annak a kegyeleti alaptörvénynek, hogy minden eltemetett nyughelyét pontosan tudjuk.

A mellékelt térkép egy digitális nyilvántartás alapja, azaz interaktív térképpé fog átalakulni, amely egyben egy virtuális kartonozó is lesz. Egyszerűbben megfogalmazva minden sírhelyszámhoz tartozik egy érzékeny felület, amelyre kattintva a sírhely kartonja jelenik meg. A karton lekérdezi mindazon információkat, amelyeket a törvény kötelezően előír, ugyanakkor a sírhelyről egy digitális fotó is ráhelyezhető. A fotó kiküszöböli azokat a vitákat, amelyek egy rongálás, vagy természeti kár után ki szokott alakulni a sírgondozók és a temető üzemeltetője között. A rendezési elképzelésünket a nyilvántartó program telepítése előtt Önök elé terjesztjük.

5. A parcellák kiegészítése

A parcellákat üres, jövőben felhasználható sírhelyekkel úgy egészítettük ki, hogy az üres felületek betemetésre kerüljenek, továbbá, hogy a parcellák határai vonallal lehatárolhatóak legyenek.

6. Fejlesztési lehetőségek:

- A D és E parcella között területen fészület alakú úthálózatot terveztünk, amelyet javasoljuk, hogy elütő színű burkolattal lássanak el. Repülőgépről szép látvány lesz.
- Ugyanitt az újonnan eladásra kerülő helyek régi sírkövek vannak, amelyeket balesetvédelmi okokból el kell távolítani. Ezeket a ravatalozónál „régisírkövek sora” felirattal jelzett helyeken biztonságosan rögzítve javasoljuk megőrizni.
- A temető keleti oldalán a ravatalozó előtti rész testtemetésre alkalmatlan, mivel mélyebben fekszik és a szomszédos csatorna talajvíznyomása kihat a területre. A területet fel kell tölteni talajjal és homokkal. Jelenleg csak szóró parcella kialakítására alkalmas.
- A térképen jeleztük azon utakat, amelyek a temető használhatóságát növeli. Sajnos a meglévő sírokat is szükséges megszüntetni, amelyet emberségesen, a síremlék lezárásával célszerű elérni, tehát az alábbi sorokban önkormányzati rendelettel szüntessük meg a temetés lehetőségét:
C1201-21, C1101-29, H1301-10, H1201-25, H1101-10.
B0101-41, A1501-38, J0801-26, J0901-28, J1001-32.

- A temető északi részén, a nyitott csapadékelvezető csatornától északra a terület erdősítését javasoljuk.

- A temető északi részén a löszrétegbe bevágott nyitott csapadékelvezető csatornát fedett csatornává kellene alakítani, ami felett aszfaltozott út is építhető.

7. A temetőgondnokság feladatai

A temetőgondnokság kötelezettsége a temető rendezettségének fenntartása, amely csak a mellékelt rendezési térkép betartásával és betartatásával sikerülhet.

Elengedhetetlenül szükséges megkövetelni, hogy minden létesítendő síremlék eleje egy vonalban helyezkedjen el.

A balesetveszélyes sírok helyreállítása vagy megszüntetésére folyamatos figyelemmel kell lenni.

A temetőben jelentősebb munkálatokat száraz időben javasolt végezni a munkavédelmi előírások betartásával.

A tájékozódás elősegítésére kisebb tájékoztató jeleket, táblákat, feliratokat lehet elhelyezni. (Sorok eleje, parcellák elválasztása)

A fent leírtakkal kapcsolatban tisztelettel várjuk véleményüket.

Szeged, 2015. május 6.



Dr. Zsiga Attila László
térképész



Zsiga Attila
környezetmérnök